

**1998NA****CENTRALITA DE CONSERJERÍA AUDIO. S1**

Centralita audio de conserjería en versión de sobremesa para sistema Simplebus 1 con teclado con microinterruptores y pantalla alfanumérica de 32 caracteres. Microteléfono ergonómico con enganche a la base de apoyo facilitado por elementos imantados ocultos. Permite visualizar el código y el nombre del usuario por llamar y del aparato que llama, y mantiene en la memoria las llamadas perdidas. Gestiona la modalidad Día/Noche y el servicio de llamada intercomunicante usuario/usuario. Permite gestionar las señalizaciones de alarma procedentes de los usuarios. Es posible memorizar hasta 1000 usuarios. Dotado de cable desmontable con módulo de conexión. Alimentación 24 Vca con art. 1195. Dimensiones (L x A x P): 225x100x225mm.



**1998NA**

## CENTRALITA DE CONSERJERÍA AUDIO. S1

### SISTEMAS COMPATIBLES

Audio/video Simplebus 1	Si
Audio Simplebus 1	Si

### PANTALLA

Tipo de pantalla	Pantalla alfanumérica de 32 caracteres
------------------	--

### CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Tecnologías implementadas	Full-Duplex
---------------------------	-------------

### CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Absorción mínima / máxima (mA)	20 ÷ 200
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación externa

### CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Señalizaciones vídeo	Si
Señalizaciones audio	Si
Numero de botones (nº)	36
Número de salidas (nº)	2

### CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Clase ambiental	I (B1)
-----------------	--------

### FUNCIONES PRINCIPALES

Apertura de puerta	Si
--------------------	----

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo de llamada	Digital
Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
Tipo de botones	Mecánico



1998NA

**CENTRALITA DE CONSERJERÍA AUDIO. S1****CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

Altura (mm)	90
Profundidad (mm)	230
Peso del producto (g)	1500
Temperatura de funcionamiento (°C)	-5 ÷ 40
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Tensión de alimentación	24 VDC
Absorción máxima de corriente (mA)	200

**CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE/FIRMWARE**

Núm. de usuarios memorizables (n°)	1000
------------------------------------	------

**DATOS GENERALES**

Tipo de material de revestimiento	ABS
-----------------------------------	-----

**FUNCIONES**

Función Alarma	Si
Función Control del actuador	Si
Función Intercomunicante	Si
Función Pulsador abrepuestas	Si

**COMPATIBILIDAD**

Sistema audio Simplebus 1	Si
---------------------------	----

**CONECTIVIDAD**

Puertos RS232 (n°)	1
--------------------	---