

**4893M****PLACA EXTERNA QUADRA DE PULSADORES. 2 HILOS**

Placa externa de videoportero de superficie, serie Quadra. Frontal de aluminio fundido a presión, cámara gran angular en color y led para la iluminación nocturna. Teclas mecánicas con posibilidad de configurar de 1 a 4 teclas de llamada mediante DIP-switch. Leds de señalización para llamada enviada, abrepuertas activado, audio activado e instalación ocupada. Regulación del volumen del altavoz y equilibrado del audio. Alimentación mediante línea bus. Dimensiones: 95x195x28 mm.

AWARDSDESIGN
MILANOGERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2017DESIGN **PLUS**
powered by iF product design



4893M

PLACA EXTERNA QUADRA DE PULSADORES. 2 HILOS

INFORMACION GENERAL

Tipo	Monobloque
Altura (mm)	195
Anchura (mm)	95
Profundidad (mm)	28
Peso del producto (g)	300
Color del producto	Gris RAL 9006, Negro RAL9005
Montaje de pared	Si

SISTEMAS COMPATIBLES

Kit de audio/video Simplebus 2, fuente de alimentación art. 1209	Si
--	----

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Micrófono	6mm (Ø), Omnidireccional
Altavoz	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA

Cámara	Colores
Tipo de sensor	1/4" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.1
Ángulo de visión (H x V - °)	85 x 72
Sensibilidad	0.1 (color)

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	Alimentación desde el bus de videoportero
Tensión de alimentación	33VDC
Absorción máxima (W)	8.25

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de llamada	Botones
-----------------	---------



4893M

PLACA EXTERNA QUADRA DE PULSADORES. 2 HILOS

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de botones	Mecánico
Numero de botones (n°)	4
Color de la retroiluminación	Blanca
Bornes	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Número de entradas (n°)	2
Número de salidas (n°)	2
Tipo de salidas	Relé (C-NO-NC, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE: pulso de desbloqueo de 4A, corriente de retención de 200mA para cerraduras de 12VAC/DC (impedancia máxima 18 Ohm)

AJUSTES

Volumen del altavoz	Si
Volumen del micrófono	Si

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Indice de protección IP	IP54
Clasificación resistente a vandalismo (Código IK)	IK08
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Clase ambiental	IV
Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNCIONES PRINCIPALES

Apertura de puerta	Si
Número de relés auxiliares (n°)	1
Entrada para botón de apertura de puerta local	Si
Entrada de señalización de puerta abierta	Si

**4893M****PLACA EXTERNA QUADRA DE PULSADORES. 2 HILOS****ACCESSORIES****QA9213 1 PULSADOR AMPLIO PARA PLACA DE CALLE QUADRA**

Pulsador amplio que se debe utilizar para la placa de calle de la serie Quadra. Paquete de 1 unidad.

**QA9211 4 PULSADORES INDIVIDUALES PARA PLACA DE CALLE QUADRA**

Pulsador individual que se debe utilizar para la placa de calle de la serie Quadra. Paquete de 4 unidades.

**QA9210 2 PULSADORES DOBLE ALTURA PARA PLACA DE CALLE QUADRA**

Pulsador de doble altura que se debe utilizar para la placa de calle de la serie Quadra. Paquete de 2 unidades.

**4793MC FRONTAL CORTEN PARA PLACA DE CALLE QUADRA SIMPLEBUS Y VIP**

Frontal de color corten para placa de calle Quadra con pulsadores mecánicos

**4793MB FRONTAL NEGRO PARA PLACA DE CALLE QUADRA SIMPLEBUS Y VIP**

Frontal de color negro para placa de calle Quadra con pulsadores mecánicos

**4793MA FRONTAL ALUMINIO PARA PLACA DE CALLE QUADRA SIMPLEBUS Y VIP**

Frontal de color aluminio para placa de calle Quadra con pulsadores mecánicos

**4893M****PLACA EXTERNA QUADRA DE PULSADORES. 2 HILOS****ACCESSORIES****4791****PLACA DE ADAPTACIÓN PARA QUADRA**

Placa que permite instalar la placa externa Quadra en cajas de empotrar de 1 y 2 módulos de Comelit, Bticino y Urmet. Dimensiones: 137x236 mm.

**4792****VISERA ANTILLUVIA PARA PLACA DE CALLE QUADRA**

Visera antilluvia de aluminio pintado para placa de calle Quadra, color gris. Dimensiones (An x Al x P): 99 x 210 x 41 mm.

**1217****HOJAS DE ETIQUETAS PARA PLACA DE CALLE QUADRA**

El kit contiene 10 hojas de etiquetas adhesivas para tarjetero.

**1235A****SOFTWARE PARA IMPRIMIR ETIQUETAS DE TARJETEROS**

Software para realizar e imprimir las etiquetas para los tarjeteros y para los módulos informativos de las placas de calle de las series Ikall, Vandalcom y Quadra. Es necesario utilizar las etiquetas adhesivas art.1217A - 1218 - 1219. El software se puede descargar gratuitamente en la web Comelit.