

**1406****MÓDULO DESVÍO LLAMADA MULTIUSUARIOS SB2**

Módulo de desvío de llamada multiusuarios para sistema Simplebus 2 para enviar llamadas desde el videoportero a smartphones/tablets en los que está instalado SimpleApp; también es posible controlar el autoencendido de la placa externa y enviar mandos abrepuertas. El módulo requiere una conexión a internet con un ancho de banda adecuado para funcionar correctamente. El módulo admite hasta un máximo de 50 viviendas y para cada vivienda se pueden habilitar hasta 15 usuarios. Para instalaciones con más de 50 viviendas es posible instalar varios módulos. La recepción de la llamada en SimpleApp está habilitada solo si la casa está equipada con una unidad interna Comelit. El módulo está dotado de 1 puerto Ethernet para la conexión a internet y dispone de una entrada de alimentación de 12-56 VCC y de bornes L-L para conectarse con el sistema Simplebus 2. Dimensiones 70x90x62 mm (4 módulos DIN).

**1406****MÓDULO DESVÍO LLAMADA MULTIUSUARIOS SB2****CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

Altura (mm)	59
Anchura (mm)	70
Profundidad (mm)	90
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 ÷ 50
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Indice de protección IP	IP20
Montaje con guía DIN	Si
Módulos DIN (nº)	4

**CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE/FIRMWARE**

Asignación IP	DHCP
---------------	------

**CONECTIVIDAD**

Puertos Ethernet (nº)	1
-----------------------	---

**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS**

Tensión de alimentación	12÷56VDC
Absorción mínima / máxima (mA)	80 ÷ 250