



PL8451V

KIT QUADRA Y PEOPLE MANOS LIBRES WI-FI. 2 HILOS

Kit de videoportero unifamiliar con placa de calle serie QUADRA y monitor Wi-Fi de 5" manos libres serie PEOPLE, sistema 2 hilos digital SIMPLEBUS 2. El kit se puede ampliar, véase documentación técnica, y se suministra ya programado para usarse de inmediato. Adecuado para uso residencial, comercial u oficinas. El kit se compone de: - 1 art. 4893M, placa de calle de superficie serie QUADRA - 1 art. CR7741, monitor Wi-Fi manos libres serie PEOPLE - 1 art. 1209, alimentador - 1 art. 1214/2C, borne de derivación - 1 art. 1216, terminal de línea

AWARDS

**PL8451V****KIT QUADRA Y PEOPLEMANOS LIBRES WI-FI. 2 HILOS****PRODUCTOS DEL KIT****CR7741 MONITOR CHRONOS MANOS LIBRES WI-FI 5.2 HILOS**

Monitor manos libres Wi-Fi modelo PEOPLE con pantalla en color de 5", compatible con los sistemas SIMPLEBUS 2. Versión manos libres con pantalla de 5" / 16:9. Mediante la app Comelit, que se puede descargar gratuitamente en App Store o Google Play, es posible gestionar la llamada y las principales funciones del videoportero directamente desde un smartphone/tablet y con los asistentes de voz Alexa/Ecoshow/Google Assistant, tanto en modo remoto como local. Gracias al correspondiente asistente, el emparejamiento del monitor y la app Comelit es sencillo, rápido e intuitivo. Además, permite habilitar la función Reconocimiento facial directamente desde la aplicación para enviar automáticamente el mando abrepuertas, tras reconocer a una persona, accionar un actuador para controlar una luz o una apertura adicional y recibir una notificación cuando una persona conocida realiza una llamada. Está dotado de memo vídeo que permite memorizar 8 vídeos. El monitor se suministra con placa soporte metálica para la fijación de superficie y posee bornes de conexión para los cables. Está equipado con 9 pulsadores mecánicos: 3 pulsadores retroiluminados, para facilitar su uso, con las funciones de respuesta, fin de comunicación y electrocerradura. Los otros 6 pulsadores son programables y ya están configurados para las funciones principales. Dispone de la función NO MOLESTEN, que se activa mediante el pulsador situado en el lado derecho del monitor, y de pulsadores para acceder al menú. Está dotado de serie de llamada del timbre de planta, que también se puede programar para otras funciones, y de bornes para la repetición de llamada. El monitor de videoportero se puede programar, incluso apagado, mediante un smartphone gracias a la app MyComelit, que se puede descargar gratuitamente. El derivador bus art. 1214/2C (una derivación) o 1412 (4 derivaciones) debe comprarse por separado. Dimensiones (A x A x P): 135 x 170 x 23 mm.

INFORMACION GENERAL

Altura (mm)	170
Anchura (mm)	135
Profundidad (mm)	23
Peso del producto (g)	430

**PL8451V****KIT QUADRA Y PEOPLE MANOS LIBRES WI-FI. 2 HILOS****INFORMACION GENERAL**

Color del producto	Blanco RAL9003, Negro RAL9005
Tipo de material de revestimiento	ABS, PMMA
Montaje de pared	Si
Montaje de sobremesa	Sí, con un accesorio dedicado

SISTEMAS COMPATIBLES

Audio/video Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 4888C	Si
Audio/video Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Si
Kit de audio/video Simplebus 2, fuente de alimentación art. 1209	Si

PANTALLA

Display tamaño (")	5
Tipo de pantalla	TFT
Relación de aspecto	16:9
Resolución (píxeles)	800x480
Menú en pantalla (OSD)	Si

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Tipo	Manos libres
Micrófono	6mm (Ø), Omnidireccional
Altavoz	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	Alimentación desde el bus de videoportero
Tensión de alimentación	33VDC 0.3 8.6
Absorción en stand-by (W)	
Absorción máxima (W)	

**PL8451V****KIT QUADRA Y PEOPLE MANOS LIBRES WI-FI. 2 HILOS****CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE**

Tipo de botones	Mecánico 9 Verde,
Pulsadores totales (nº)	Blanca, Rojo L L
Color de la retroiluminación	CFP CFP S- S+ Si 1
Bornes	1
Bornes extraíbles	
Número de entradas (nº)	
Número de salidas (nº)	

AJUSTES

Volumen del altavoz	Si
Volumen de tono de llamada	Si
Brillo de la pantalla	Si
Contraste de pantalla	Si
Color de pantalla	Si

RED Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

Tipo de conexión Wi-Fi	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canales, Wi-Fi 6
Método de cifrado y autenticación soportado	TKIP WPA2-PSK, WPA3
Compatibilidad con la aplicación Video Entry Comelit	Si
Programación de funciones de usuario a través del menú OSD	Si
Programación de funciones de instalador a través del menú OSD	Si
Programación de funciones a través de NFC y aplicación MyComelit	Si

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Indice de protección IP	IP30
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 ÷ 40

**PL8451V****KIT QUADRA Y PEOPLE MANOS LIBRES WI-FI. 2 HILOS****CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD**

Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Clase ambiental	I (B1)
Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Apertura de puerta	Si
Apertura de puerta automático en llamada (Doctor)	Si
Modo silencioso (Privacidad)	Si
Autoencendido	Si
Llamada centralita de conserjería	Si
Llamadas de intercomunicación	Si
Llamada intercomunicante selectiva	Si
Llamada de pánico	Si
Entrada para llamada desde el timbre de planta	Si
Volver a marcar	Si
Timbre personalizable	Si
Respuesta automática (manos libres)	Si
Memoria de video	Si
Control del actuador	Si
Integración con los asistentes de voz	Si
Reconocimiento facial	Si
Señal de puerta abierta	Sí
Señalizaciones audio	Si
Señalizaciones vídeo	Si

**PL8451V****KIT QUADRA Y PEOPLE MANOS LIBRES WI-FI. 2 HILOS****CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Visualización de fecha/hora

Si

**PL8451V****KIT QUADRA Y PEOPLE MANOS LIBRES WI-FI. 2 HILOS****4893M PLACA EXTERNA QUADRA DE PULSADORES. 2 HILOS**

Placa externa de videoportero de superficie, serie Quadra. Frontal de aluminio fundido a presión, cámara gran angular en color y led para la iluminación nocturna. Teclas mecánicas con posibilidad de configurar de 1 a 4 teclas de llamada mediante DIP-switch. Leds de señalización para llamada enviada, abrepuertas activado, audio activado e instalación ocupada. Regulación del volumen del altavoz y equilibrado del audio. Alimentación mediante línea bus. Dimensiones: 95x195x28 mm.

INFORMACION GENERAL

Tipo	Monobloque
Altura (mm)	195
Anchura (mm)	95
Profundidad (mm)	28
Peso del producto (g)	300
Color del producto	Gris RAL 9006, Negro RAL9005
Montaje de pared	Si

SISTEMAS COMPATIBLES

Kit de audio/video Simplebus 2, fuente de alimentación art. 1209	Si
--	----

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Micrófono	6mm (Ø), Omnidireccional
Altavoz	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA

Cámara	Colores
Tipo de sensor	1/4" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.1
Ángulo de visión (H x V - °)	85 x 72

**PL8451V****KIT QUADRA Y PEOPLE MANOS LIBRES WI-FI. 2 HILOS****CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA**

Sensibilidad	0.1 (color)
--------------	-------------

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	Alimentación desde el bus de videoportero
Tensión de alimentación	33VDC
Absorción máxima (W)	8.25

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de llamada	Botones
Tipo de botones	Mecánico
Numero de botones (nº)	4
Color de la retroiluminación	Blanca
Bornes	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Número de entradas (nº)	2
Número de salidas (nº)	2
Tipo de salidas	Relé (C-NO-NC, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE: pulso de desbloqueo de 4A, corriente de retención de 200mA para cerraduras de 12VAC/DC (impedancia máxima 18 Ohm)

AJUSTES

Volumen del altavoz	Si
Volumen del micrófono	Si

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Índice de protección IP Clasificación	IP54
resistente a vandalismo (Código IK)	IK08
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Clase ambiental	IV

**PL8451V****KIT QUADRA Y PEOPLE MANOS LIBRES WI-FI. 2 HILOS****CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD**

Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
-----------------	--

FUNCIONES PRINCIPALES

Apertura de puerta	Si
Número de relés auxiliares (nº)	1
Entrada para botón de apertura de puerta local	Si
Entrada de señalización de puerta abierta	Si

**PL8451V****KIT QUADRA Y PEOPLE MANOS LIBRES WI-FI. 2 HILOS****1209 ALIMENTADOR KIT VÍDEO SIMPLEBUS2**

Alimentador 33 VDC con protección contra sobrecarga y cortocircuito. Dispone de dos salidas con tensión continua: una para alimentar la placa de calle y la electrocerradura y otra para alimentar el monitor. Dimensiones: 106x62x89mm (6 módulos DIN).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tensión de alimentación	110÷240 VAC
Corriente máx. suministrada (A)	1.2
Aplicable con guía DIN	Si
Número de módulos DIN (nº)	6

DATOS GENERALES

Altura (mm)	62
Anchura (mm)	106
Profundidad (mm)	89
Tipo de material de revestimiento	Plástico
Color del producto	Blanco
Temperatura de funcionamiento (°C)	-5 ÷ 40
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILIDAD

Sistema Kit audio/vídeo	Si
-------------------------	----

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia máxima suministrada (W)	37
----------------------------------	----

**PL8451V****KIT QUADRA Y PEOPLE MANOS LIBRES WI-FI. 2 HILOS****1216 BORNA CIERRE DE LÍNEA SIMPLEBUS**

Borna a instalar al final de cada línea, según las indicaciones de la documentación técnica, para optimizar la distribución de las señales.
Dimensiones

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Conecotor de entrada	Terminales de conexión
Certificaciones	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Temperatura de funcionamiento (°C)	-5 ÷ 40
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILIDAD

Sistema Audio/Video Simplebus 2	Si
---------------------------------	----