

CENTRO DE CARGA IP 65 PUERTA TRANSPARENTE



Descripción del Producto

Resulta especialmente adecuada para el sector residencial, comercial e industrial; en aplicaciones tales como salas de calefacción central, sala de bombas, salas de contactores..

SERIE 620

Características Técnicas de Construcción

- Material: tecno polímero antichoque en base ABS.
- Puertas de policarbonato ahumado resistente a los arañazos que se pueden abrir hasta 180° y se pueden desmontar.
- Barra DIN de acero galvanizado ya posicionada en el fondo y regulable en profundidad.
- Se suministra de serie con tapones de rosca para conseguir un doble aislamiento.



Ensayos aplicados

- Resistencia a choques mecánicos 6 J.
- Resistencia térmica anormal: hasta 650°C.
- Grado de protección: IP40
- Temperaturas durante la instalación: mínima -5°C, máxima +60°C.
- Temperaturas de funcionamiento: mínima -25°C, máxima +70°C

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE B x H mm	NR. MODULI (17,5 mm)
EC62002	105x160x95	2/4
EC62004	150x170x100	4
EC62008	200x180x100	8
EC62012	280x220x100	12
EC62018	400x265x140	18
* EC62024	290x390x140	24 (2x12)
* EC62036	400x400x140	36 (2x18)
* EC62054	400x600x140	54 (3x18)
* EC62072	420x885x150	72 (4x18)

Normativa

- Potencia disipada según norma EN 60670-24:2013.
- Referencias normativas: EN 60670-1:2005, EN 60670-24:2013.
- Certificados y homologaciones: marca IMQ.
- Fabricado de acuerdo con RoHS II-2011/65/EU+ 2015/863/EU.
- Productos que cumplen con los objetivos de seguridad de la Directiva B.T.2014/35/UE.

