CUADROS O CAJAS DE DISTRIBUCIÓN IP65

elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

Descripción del Producto
Elemento que separa la alimentación eléctrica en circuitos secundarios, al tiempo que proporciona un fusible de protección para cada circuito en una carcasa.

SERIE 690

Características Técnicas de Construcción

- Material: tecnopolímero antichoque en base ABS.
- Colores estándar: Gris RAL 7035
- Tensión nominal: 400V~.
- Tensión nominal de aislamiento: 1000V c.a. -1.500 Vcc
- Puertas en policarbonato ahumado resistente a los arañazos.
- Guía DIN de acero galvanizado ya posicionada en el fondo y regulable en profundidad.
- Se suministra de serie con tapones de rosca para conseguir un doble aislamiento.
- Puede equiparse con luminarias de altura variable de 48 o 75 mm y regletas de bornes.

Código	Dimensiones WXHXD mm	Modelo
EC69001	105x337x95	Ciego
EC69002	105x430x95	Ciego
EC69003	200x430x95	Ciego
EC69005	320x510x135	Ciego
EC69006	400x525x135	Ciego
EC69013	200x430x95	Perforado 16-32A
EC69015	320x510x135	Perforado 16-32A
EC69023	200x430x95	Abrazaderas
EC69025	320x510x135	Abrazaderas

Ensayos aplicados

- Resistencia a choques mecánicos 6 J.
- Resistencia térmica anormal: hasta 650°C.
- Grado de protección: IP65.
- Temperaturas durante la instalación: mínima -15°C, máxima +60°C.

Normativa

- Prueba de hilo incandescente, estándar IEC 60695-2-11
- Potencia disipada según norma EN60670-24:2013. Referencias normativas: EN 60670-1:2005, EN60670-24:2013.
- Certificados y homologaciones: marca IMQ. Fabricado de acuerdo con RoHS II-2011/65/EU+2015/863/EU. Productos que cumplen con los objetivos de seguridad de la Directiva B.T. 2014/35/UE.

MADE IN ITALY