

ENVOLVEDOR DE CABLE

Descripción del Producto

El enrollador de cable es ideal para el uso profesional en la industria o en obras de construcción

SERIE 699 AVV

Características Técnicas de Construcción

- Material: Tecno polímero resistente al calor con alta resistencia a los rayos UV.
- Colores estándar: Gris RAL 7035
- Tensión nominal 230/400V-50Hz- tensión de aislamiento 500/690V-
- Corriente nominal 10/16A.
- Equipado con tomas y enchufes que cumplen con las normas EN 60309-1, EN 60309-2
- Con interruptor térmico >55° C re armable.
- Cable HAR de doble aislamiento H07RN-F.



Ensayos aplicados

- Grado de resistencia a choques mecánicos IK08 (choques hasta 6J).
- Resistencia al calor anormal: hasta 850 °C.
- Temperaturas durante el uso: mínima -5°C, máxima +40°C.
- Temperatura máxima de funcionamiento: +60°C.

Código	Dimensiones mm	Piezas instalables
EC69901	330mm - 255x335x400	2
EC69903	400mm - 255x430x520	4

Normativa

- Prueba de hilo incandescente, estándar IEC 60695-2-11
- Referencias normativas: IEC EN 61242-IEC EN 61316.
- Fabricado de acuerdo con RoHS II-2011/65/EU + 2015/863/EU.
- Productos que cumplen con los objetivos de seguridad de la Directiva B.T.2014/35/UE