

MANGUERA ANILLADA DE PVC

Descripción del Producto

Diseñados para protección y aislamiento de cables eléctricos en diversas aplicaciones. Fabricados en Italia con termoplástico de PVC autoextinguible y resistente al calor anómalo, ofrecen una robusta protección mecánica contra golpes y aplastamientos.

SERIE TC

Características Técnicas de Construcción

- **Material:** Termoplástico a base de PVC.
- **Resistencia a la propagación de la llama:** Autoextinguible en menos de 30 segundos.
- **Resistencia al calor anómalo:** (Ensayo del hilo incandescente, norma IEC 60695-2-11): Hasta 960°C.
- **Autoextinguible** VO según UL94.
- **Resistencia de aislamiento:** > 100 MΩ a 500 V~ durante 1 minuto.
- **Rigidez dieléctrica:** > 2000 V~ a 50 Hz durante 15 minutos.
- **Resistencia a la compresión:** TC15: 750 N



Ensayos aplicados

- Temperaturas durante la instalación: mínima -5°C, máxima +60°C.
- Certificados y homologaciones: Marca IMQ (TC15) - Marca ÖVE (TC12-TC18)
- Producto conforme a las normas EN 61386-1, EN61386-22

Código	Bobina m.	Diámetro Externo mm
ECTC1516BL	100	16
ECTC1520BL	100	20
ECTC1525BL	50	25

Normativa

- Producto conforme a la normativa RoHS II - 2011/65/UE + 2015/863/UE.
- Productos conformes a los objetivos de seguridad de la Directiva B.T. 2014/35/UE (Anexo I)